



dm DENER

DMP NC																	
MODELO		40-15	40-20	80-26	120-26	80-30	120-30	160-30	200-30	120-36	160-36	200-36	300-36	120-40	160-40	200-40	300-40
ITEM	Unid.																
Capacidade máx.	tons.	40	40	80	120	80	120	160	200	120	160	200	300	120	160	200	300
Comprimento máx.	mm	1550	2050	2600	2600	3020	3020	3020	3020	3600	3600	3600	3600	4050	4050	4050	4050
Distância entre montantes	mm	1250	1650	2150	2150	2555	2555	2555	2555	3100	3100	3100	3100	3550	3550	3550	3550
Cava	mm	225	225	320	320	320	320	325	325	320	325	325	400	320	325	325	400
Abertura máxima	mm	335	335	355	410	355	410	460	475	410	460	475	510	410	460	475	510
Curso máximo	mm	120	120	140	180	140	180	180	195	180	180	195	230	180	180	195	230
Velocidade de Aproximação	mm/seg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Velocidade de Trabalho	mm/seg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Velocidade de Retorno	mm/seg	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Potência do Motor Principal	KW	7,5	7,5	7,5	11	7,5	11	15	15	11	15	15	18,5	11	15	15	18,5
Comprimento	mm	2195	2595	2950	3030	3480	3520	3540	3560	4030	4085	4100	4115	4420	4420	4440	4455
Profundidade	mm	2155	2155	2100	2575	2455	2575	2585	2590	2575	2585	2590	2590	2575	2590	2590	2590
Altura	mm	1970	1970	2400	2565	2400	2565	2600	2570	2565	2600	2570	2670	2550	2570	2570	2670
Peso	Tons.	3,25	3,9	6,25	7,75	6,5	9	9,75	10,25	10,3	11,75	12,7	15,3	11,15	12,8	14	18

www.cesmi.com.br

FONE: (11) 6221 - 3610